

EMPILHadeira DIESEL

LONKING

FD40T

4,000KG CARGA

TORRE DUPLEX 3500MM

MOTOR XINCHAI A498BT1

TRANSMISSÃO YQX

GARFOS 1220X150X50MM

PNEUS DIANTEIROS:
250X15

PNEUS TRASEIROS:
6.5-10

DESLOCADOR
LATERAL CASCADE



✓ MÁQUINAS ✓ PEÇAS

✓ SERVIÇO DE PÓS-VENDA

(61) 9.9215-5897

SIA TRECHO 2, 2
Bairro Zona Industrial (Guará),
CEP 71205080. Brasília - Distrito Federal

www.supremaagrodf.com



SUPREMA
AGRO 
CONSTRUCTION

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Caixa de engrenagem hidráulica | Filtro de ar duplo |
| Inversão mecânica | travamento de cilindro basculante |
| Guarda aérea | Medidor de horas de trabalho |
| Melhor abrigo para chuva | Medidor de teor de óleo |
| Borracha do pedal | Termômetro de água |
| Assento semi-suspensão | Indicador de carga |
| Carro do garfo de mastro largo (2 estágios) | Interruptor de posição neutra |
| Encosto | Aviso de pressão de óleo |
| Garfos padrão | Buzina elétrica |
| Coluna de direção ajustável | Lâmpada de sinalização LED |
| Joysticks de elevação e inclinação Válvula | Invertendo a campainha |
| Multiplex de duas peças | Espelho de backup |
| Direção assistida totalmente hidráulica | Pino de tração |
| Instrumento de combinação de válvula | Caixa de ferramentas |

OPCIONAL

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Caixa de engrenagens mecânica | Silenciador de extinção de incêndio |
| Inversão elétrica (3/3.5T) | Conjunto completo de lâmpadas |
| Pneus sólidos | LED invertendo buzina de voz |
| Cabine (não opcional para 1.5T) | Ventilador elétrico |
| Luz de advertência de trabalho | Alarme sonoro e de luz |
| Assento com Suspensão | Lâmpada Traseira de Trabalho |
| Cold A / C (com cabine) | Widen Fork Frame |
| Ventilador de ar quente (com cabine) | Jaqueta Alongar Garfo |
| para-brisa dianteiro | Manga do cilindro inclinável |
| Escape de alto nível | Manga do cilindro de direção |
| Filtro de ar para banho de óleo | Cores personalizadas |
| | Vários anexos de trabalho |

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Alta estabilidade

A nova tecnologia de design de contrapeso dinâmico faz com que o centro de gravidade se mova para trás, o que melhora a capacidade de carga e a segurança da condução com carga.

Eficiência energética

Projeto otimizado de sistema de refrigeração e duto de ar. Filtro de ar ciclone com grande fluxo.

Conforto operacional

Adotado design ergonômico interativo para melhorar o conforto operacional. Equipado com mastro para melhorar o campo de visão do motorista.

Bem adaptado

O volante pode ser ajustado em um grande ângulo para atender as diferentes necessidades de direção.

Manutenção conveniente

O espaço interior da carroceria do carro é mais espaçoso. As posições das peças são mais razoáveis. A capacidade de manutenção da máquina é melhor.

Segurança e confiabilidade

Estrutura de design geral e proteção superior com solda integral, reduz a vibração de toda a máquina e aumenta a resistência da estrutura.

FD15TIII



FD20 / 25/30/35 / 38T/40T III

